

Nikon INTERVALOMETER MT-2



製造年 1983年

クォーツ制御のソリッドステートタイマー

単三 1.5V 電池 4 本または外部 6V DC ユニットで駆動

パルス持続時間 0.1 秒～90 分

0.1秒から27時間までのインターバルタイミング
タイムラプス、一定間隔でのシングルフレーム露出

作業サンプリング、一定間隔での複数フレームシーケンス

Nikon F3 または F2 シリーズのカメラでの長時間露光

遅延暴露

寸法約。150×60×130mm

重量約。730g(電池含む)

Nikon MC-16A接続コード、DINタイプ7ピンプラグ、Nikon 3ピンプラグ

ニコン外部電源コード

ニコンリモコンコード

Nikon MT-2、説明書、印刷コード (83.5.e)&-1

ニコン MT-2 専用メーカーズボックス

Nikon INTERVALOMETER MT-2

MODE	START	OPERATION FORM
REPEAT	INSTANT	
REPEAT	INTERVAL	
SINGLE	INSTANT	
SINGLE	INTERVAL	

T1: PULSE DURATION
 T2: INTERVAL TIMING
 T3: DELAY TIMING
 O: LED SIGNAL
 T3 > T1 or T1 = 0 or T2 = 0 → □
 T2 → X3H ONLY

MODE: 様式
 START: 起動
 OPERATION FORM
 : 運用形態
 REPEAT: 繰り返し
 SINGLE: 単一
 INSTANT: 瞬時
 INTERVAL: 間隔
 T1: PULSE DURATION
 : パルス幅
 T2: INTERVAL TIMING
 : 一定時間間隔
 T3: DELAY TIMING
 : 遅延時間
 O: LED SIGNAL
 : LED信号
 T3がT1より大きい又は
 T1が0又はT2が0の時
 アラーム