

サウンド・ポリシーは人間派。



ステレオ パワーアンプ SM-70。構成はオールシリコントランジスタ。出力段にはシリコン3重拡散メサ型パワートランジスタを、励振段はコンプリメンタリートランジスタを直結ドライブした高級回路を採用。周波数特性・歪率特性に秀れた性能を生みだしています。ミュージックパワー85W。歪率0.5%以下。常用出力時には0.05%以下という超低歪率。にのりがない自然な音が味わえます。各種のプリアンプと組み合わせが可能な入力レベル3段切換スイッチ。マルチチャンネルシステムとしても使えるスピーカー一位相切換えスイッチ。そして2組のスピーカー端子など。豊富な機能も完備してあります。

ステレオ・パワーアンプ

SM-70 現金正価 ¥25,000

SM-70規格 ミュージックパワー●85W/8Ω (IHF) 連続定格出力●27W +27W (両チャンネル駆動) 歪率●0.5%以下 (上記出力時 1kHz) 周波数特性●15~60,000Hz±0.5dB SN比●85dB (IHF) 入力感度●0.5V/1V/1.5V (切換え可能) 入力インピーダンス●50KΩ以上 (100Hz)

ステレオ プリアンプ SC-70。オーディオのために必要などころには大変なゼイタクをして、不必要なものは一切ありません。高いSNと大きなダイナミックレンジを得るためにイコライザー部に3段直結E-E帰還という高級回路を、コントロール部には低雑音を得るためにFETを採用しためずらしい回路を使用。音質重視に徹底した設計です。といっても、機能的なものがないわけではありません。ヘッドホンジャック。ステップ式トーンコントロール。-20dBのミュージックスイッチ。2組のPHONO入力端子。とくにヘッドホンジャックはプリアンプにはどのクラスにもなかった初めての試み。ステップ式トーンコントロールも安定した音質を得るためには大変有益な機能です。

ステレオ・プリアンプ

SC-70 現金正価 ¥19,800

SC-70規格 出力電圧●4Vrms/歪率0.1%以下 1kHz 歪率●0.05%以下 (2V出力時) 周波数特性●10~60kHz ±1dB (入力AUX) SN●80dB以上 (PHONO) 100dB以上 (AUX) トーンコントロール●BASS-9dB~+12dB TREBLE-12dB~+9dB 3dBステップ